

НОВИНКА

UMM/DT

Лесной мульчер,
оборудованный ротором с
фиксированными зубьями и
предназначенный для
установки на тракторах
мощностью от 140 до 240 л. с.

Серийная комплектация: карданный вал с защитной муфтой; редуктор с муфтой свободного хода; система параллельности BOM / редуктор типа «Z»; задний щиток с гидравлическим приводом; самосмазывающаяся втулка ротора; регулируемые салазки; противоножи и внутренние пластины на болтовом креплении, привинчивающиеся с внешней стороны.

Дополнительное оборудование: механическая или гидравлическая толкающая рама, доступная в исполнении в дополнении с граблями; специальные салазки для заглабления; система параллельности BOM / редуктор типа «W»; возможна установка ротора с зубьями типа «C/3/HD» или «STCL/3».

Примечания: Для надлежащей эксплуатации агрегата рекомендуется наличие ходоуменьшителя и поворотного поста управления.



UMM/DT

| Модель | Мощность трактора, л.с. | | Отбор мощности Об./мин. | Ширина захвата, мм | Общая ширина, мм | Масса, кг | Макс. диаметр срезаемой растительности, мм | Кол-во резцов типа C/3+C/3/SS |
|------------|-------------------------|-------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------|--|-------------------------------|
| | Мин. | Макс. | | | | | | |
| UMM/DT 200 | 100 | 240 | 1000 | 2070 | 2470 | 2180 | 300 | 42+2 |
| UMM/DT 225 | 110 | 240 | 1000 | 2310 | 2710 | 2430 | 300 | 46+2 |
| UMM/DT 250 | 120 | 240 | 1000 | 2550 | 2950 | 2500 | 300 | 52+2 |

Имеется в виду масса базовой модели без дополнительного оборудования



Резец типа C/3 (серийно)



Резец типа C/3/HD (опция)



Резец типа C/3 (опция)



Резец типа STCL/3 (опция)



Резец типа C/3/SS (крайний)